



Ремонт европоддонов EPAL

Ремонт европоддонов EPAL разрешен только при наличии действующей лицензии EPAL. В день первоначальной инспекции у вас должны быть следующие рабочие материалы и документы:

- свидетельство о регистрации компании
- выписка с государственного реестра (для подтверждения полномочий руководителя)
- справка о регистрации плательщиком налогов / НДС
- подтверждение оборотов компании за последние 3 года (первая + страница с суммой оборотов из годового отчета)
- наличие ремонтных / складских помещений и земли (свидетельство о праве собственности или договор аренды)
- наличие соответствующего оборудования (ВМД, акты приема-передачи или договор аренды)

- минимум одно оборудованное рабочее место
- различные инструменты (пилы и т. Д.)
- ремонтные материалы/доски, блоки, гвозди/ с точными размерами
- копию Технического регламента EPAL
- пневматический пистолет для гвоздей 90 мм, утвержденных EPAL
- пневматический пистолет для утвержденных EPALом 40 мм гвоздей
- измеритель влажности древесины
- 40 европоддонов EPAL отремонтированных вами в качестве тестовых образцов.
- цифровой штангенциркуль длиной 150 мм

Или, в качестве альтернативы:

- откалиброванный измерительный прибор (от мин. До макс.) для толщины досок - откалиброванный измерительный прибор (от мин. До макс.) для ширины доски.

